

HIGHTEC ATF 9007

Високоэффективно ATF с понижен вискозитет за подобрена ефективност на горивото. Специално разработен за 9-степенни автоматични скоростни кутии съгласно инструкциите на производителя.

Описание

Спецификации

- JASO 1A-LV

Препоръки на ROWE

- DSIH 6p805
- Hyundai/Kia SPH-IV/SP-IV RR
- Hyundai NWS-9638
- MB 236.16/236.17
- Mitsubishi J3/PA/SP-IV
- Nissan Matic W
- Saab 93 165 147
- Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 or 31256675)
- VW G 055 162/G 052 540



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.846
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	6,2
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	30,8
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	156
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	231
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

